CARATTERISTICHE TECNICHE **TECHNICAL FEATURES** *CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES* ***CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS***				
Serie - **Series** *Série - **Serie***	**RP.-0**	**RP.-2**	**RP.-3**	**RP.-6**
Tensione nominale, vita, cat. climatica **Rated voltage, exp. Life, climatic cat.** *Tension nominale, vie, cat. climatique* ***Tensión nominal, vida, cat. climatica***	**250V, B, 25/085/21**	**450V, C, 25/085/21** **450V, C, 25/070/21** **400V, B, 25/085/21**	**500V, D, 25/085/21** **450V, B, 25/085/21** **400V, A, 25/085/21**	**500V, C, 25/085/21** **450V, 20.000h, 25/085/21** **400V, 50.000h, 25/085/21**
Custodia e coperchio - **Case and cover** *Boîtier et couvercle - Carcaza y tapa*	Materiale termoplastico autoestinguente - **Flame retardant plastic material** *Materiel plastique autoextinguicle - **Material plástico autoextinguible***			
Fissaggio - **Fixing** *Fixation - Fijación*	Codolo metallico filettato M8 - **M8 fixing stud** *Vis de fixation M8 - **Tornillo M8***			
Terminali - **Terminals** *Terminaux - Terminales*	**RP.-C**, cavo 0.75mmq 90°C, **leads 0.75mmq 90°C**, *cable 0.75mmq 90°C*, ***cable 0.75mmq 90°C*** **RP.-N**, faston 6.3mm, **faston 6.3mm**, *cosses 6.3mm*, ***faston 6.3mm***			
Norme di riferimento - **Standards** *Normes de réference* ***Normas de referenzia***	**EN 60252-1**			
Tensione massima d'esercizio **Max working voltage** *Tension max de travail* ***Tensión de trabajo máxima***	**1.1Un**			
Tensione di prova fra i terminali **Test voltage between terminals** *Tension d'essai entre les terminaux* ***Tensión de prueba entre los terminales***	2 Un per 2 sec. **2 Un for 2 sec** *2 Un pendant 2 sec.* ***2 Un durante 2 sec.***			
Tensione di prova verso massa **Test voltage between terminals and case** *Tension d'essai entre les terminaux et le boîtier* ***Tensión de prueba entre los terminales y la carcasa***	2000 Vac per 2 sec. **2000 Vac for 2 sec.** *2000 Vac pendant 2 sec.* ***2000 Vac durante 2 sec.***			
dV/dt	**20 V/µS**			
Angolo di perdita - **Loss factor** *Facteur de perte - Factor de pérdida*	**≤ 15 x 10^{-4} (Un-50 Hz)**			
Classe di sicurezza **Class of safety protection** *Classe de protection de sécurité* ***Grado de securitad***	**P0**			

RP.-0

250Vac - B - 25/085/21

P0







µF ±5%	D x H mm	EN 60252-1	Pcs/Box	Cavo bipolare 250mm Twin cable 250mm *Cable bipolaire 250mm* *Cable manguera 250mm*	Cavo unipolare flessibile 150mm Single flexible leads 150mm *Deux fils souples flexibles 150mm* *Dos cables unipolare 150mm*	Faston doppio 6.3mm Double faston 6.3mm *Double cosses 6.3mm* *Faston dobles 6.3mm*
				Part Number	Part Number	Part Number
4	28 x 56	X	100	9320250040100	9320250040150	9310250040505 (*)
5	28 x 56	X	100	9320250050100	9320250050150	9310250050505 (*)
6	28 x 56	X	100	9320250060100	9320250060150	9310250060505 (*)
7	28 x 56	X	100	9320250070100	9320250070150	9310250070505 (*)
8	28 x 56	X	100	9320250080100	9320250080150	9310250080505 (*)
9	32 x 56	X	100	9320250090100	9320250090150	9310250090500
10	32 x 56	X	100	9320250100100	9320250100150	9310250100500
11	32 x 56	X	100	9320250110100	9320250110150	9310250110500
12	32 x 56	X	100	9320250120100	9320250120150	9310250120500
12.5	36 x 58	X	100	9320250125100	9320250125150	9310250125500
14	36 x 58	X	100	9320250140100	9320250140150	9310250140500
15	36 x 58	X	100	9320250150100	9320250150150	9310250150500
16	36 x 58	X	100	9320250160100	9320250160150	9310250160500
18	36 x 70	X	50	9320250180100	9320250180150	9310250180500
20	36 x 70	X	50	9320250200100	9320250200150	9310250200500
25	40 x 68	X	50	9320250250100	9320250250150	9310250250500
30	40 x 68	X	50	9320250300100	9320250300150	9310250300500
32	40 x 93	X	50	9320250320100	9320250320150	9310250320500
35	40 x 93	X	50	9320250350100	9320250350150	9310250350500
40	40 x 93	X	50	9320250400100	9320250400150	9310250400500
45	40 x 93	X	50	9320250450100	9320250450150	9310250450500
50	45 x 93	X	25	9320250500100	9320250500150	9310250500500
55	45 x 93	X	25	9320250550100	9320250550150	9310250550500
60	45 x 93	X	25	9320250600100	9320250600150	9310250600500
65	50 x 93	X	25	9320250650100	9320250650150	9310250650500
70	50 x 93	X	25	9320250700100	9320250700150	9310250700500
75	50 x 93	X	25	9320250750100	9320250750150	9310250750500
80	50 x 93	X	25	9320250800100	9320250800150	9310250800500
90	50 x 118	X	25	9320250900100	9320250900150	9310250900500
100	50 x 118	X	25	9320251000100	9320251000150	9310251000500
110	55 x 122	X	25	9320251100100	9320251100150	9310251100500 (**)
120	55 x 122	X	25	9320251200100	9320251200150	9310251200500 (**)
130	55 x 122	X	25	9320251300100	9320251300150	9310251300500 (**)

(*) D=28mm, solo Fast-on semplice / available with single terminals only / *disponible seulement avec cosses simples* / *disponible solo con terminales sencillos*
(**) Interasse faston 14 mm / Pitch faston 14 mm

UL (file n.E181699) e altre esecuzioni su richiesta - UL (file no.E181699) and other options on request
UL (file no.E181699) et autres spécifictions sur demande - UL (file no.E181699) y otras specificazione bajo demanda